

DATENBLATT BEISTELLHERDE

Artikel + Modell:
K 140 S weiß

Artikelnummer:
001400025

BESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Der 40cm schmale, kompakte Beistellherd in elegantem Weiß mit exklusivem Edelstahlherdrahmen und geschliffener Stahlplatte eignet sich optimal als Zusatzheizung und -kochelement. Hinter seiner geteilten Vorderfront mit praktischen Kipphebelgriffen verbergen sich ein äußerst großer Brennraum, ein geräumiger Aschekasten und eine großzügige Brennstoffschublade. Der praktische höhenverstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Dank Schraubfüßen lässt sich der Herd um 5 cm höhenverstellen und sich so problemlos in jede Küchenzeile integrieren. Die farblich passende Abdeckhaube ist als Sonderzubehör erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht netto kg:	101
Maße in mm:	H: 850, B: 400, T: 600
EAN-Code-Nr.	4025144140128
Zulassung	1.+2.Sufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung/Wärmeleistungsbereich kW	5/ 2,1-5,7
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m ³	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	88/53/36
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Herdplatte B x T mm	343/543
Feuerraum B x T mm	150/320
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	215/310
Heiztüröffnung B x H mm	168/143
Abgasmassenstrom g/s	6,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	310
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	80/35
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	670/670+50 (a1/a2)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	200 (b)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	139 (c)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	200 (d)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	135 (e)
Abgasstutzen für oberen Anschluss mm	Sonderzubehör
Schürhaken	Ja
Deckelheber	Ja
Rußkratze	Ja
Abstandsverbindung Breite mm	55/110
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200

