Las estufas de madera con control electrónico del aire de combustión

back to products

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

Kit opcional de ventilación forzada a los 4 niveles de control electrónico de potencia con la distancia con pantalla LCD. Conducto de aire de hasta 10 metros.

CALEFACCIÓN POR DIFUSIÓN NATURAL

Radiación
La calefacción está asegurada por el calor transmitido directamente por el fuego al ambiente.

Conducción
La calefacción es generada por el contacto directo entre la superficie exterior y el cuerpo interior en contacto con el fuego.

Convección Natural
El calor si difunde mediante la circulación espontánea de las masas de aire caliente. El aire en contacto con la fuente de calor comienza a moverse difundiendo en el ambiente el calor acumulado

SISTEMA AIRE TERCIARIO

Mejores rendimientos.

El sistema de aire terciario precalentado, presente en muchos modelos, optimiza aún más la combustión, asegurando rendimientos elevados y bajas emisiones

EASY CLEANING

Mantenimiento muy sencillo.

El cajón de las cenizas es extraíble y fácil de vaciar. También es muy fácil realizar el mantenimiento periódico de la estufa.

CÓMODO BRASERO

Funcional y eficiente.

El amplio y profundo brasero asegura la máxima comodidad de uso y más espacio para recoger las brasas. La forma de los agujeros garantiza una entrada excelente del aire primario precalentado, mejorando así la combustión y el rendimiento.

ESPESOR MÁS GRUESO
Garantía de solidez y duración.

La puerta, el hogar y los braseros tienen un espesor de hasta 15 mm, lo cual otorga una gran solidez constructiva y una larga vida útil de la estufa.

AIR GLASS SYSTEM
Cristal cerámico ventilado.

El cristal cerámico, resistente a 750°C, está constantemente en contacto con una cortina de aire que mantiene la superficie limpia, asegurando una vista agradable y relajante del fuego.

burn·control
system