



QUBE 1



Bianco
Antico



Rosso Lava



Giallo
Acceso



Ardesia



Sahara

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (mín. -máx.)	m ³	120 -200
Rendimiento térmico	%	> 80
Potencia nominal (mín. -máx.)	kW	7
Consumo nominal (mín. -máx.)	Kg/h	1,9
Potencia máxima	kW	9,0
Consumo máximo	Kg/h	3,2
Dimensiones AxLxH	cm	59,5x47x68 (115x57x68)
Revestimiento		Mayólica
Frontal		-
Estructura interior monobloque		Acero
Aire primario y secundario		regulable
Aire terciario		predeterminado y precalentado
Kit de aire comburente		no
Hogar		Aluker ®
Brasero		hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	15. superior
Cajón de cenizas		extraíble
Puerta		hierro fundido
Cristal cerámico		resistente a 750° autolimpiante
Manilla		acero y empuñadura de material solicónico
Wellness - humidificador		no
Horno de acero inoxidable	cm	no
Multifuoco System Plus		opcional. 4 niveles de velocidad
Multifuoco System®		opcional. 4 niveles de velocidad
Bocas frontales orientables		no
Kit convección forzada		no
Peso total	Kg	

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Calefacción por difusión natural

Calor por irradiación, conducción y convección natural.

Multifuoco System Plus

Kit opcional de ventilación forzada con 4 niveles de potencia y mando a distancia con display LCD. Aire canalizable hasta 10 m

Multifuoco System®

Kit opcional de ventilación forzada con 4 niveles de velocidad y mando a distancia. Aire canalizable hasta 10 m

Sistema aire terciario

Optimiza aún más la combustión, asegurando rendimientos elevados y bajas emisiones

Estructura

Monobloque de acero con puerta y brasero, hogar in Aluker®

Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande

Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°C.

Easy Cleaning

Máxima facilidad de mantenimiento, cajón recogecenizas extraíble.

Wide screen fire

Amplia visión de la llama

DISEÑO TÉCNICO

