

DATOS TÉCNICOS

CLUB HYDRO 22

Potencia térmica máxima	22.3 kW (18 kW al agua)	 max
Potencia térmica mínima	4.4 kW (3 kW al agua)	 min
Rendimiento energético a potencia máxima	92.5%	 max
Rendimiento energético a potencia mínima	95%	 min
Consumo de pellet a potencia máxima	4.9 Kg/h	 max
Consumo de pellet a potencia mínima	0.9 Kg/h	 min
Autonomía a potencia máxima	5 horas	 max
Autonomía a potencia mínima	28 horas	 min
Emisiones de CO a potencia máxima	0,012%	 max
Emisiones de CO a potencia mínima	0,040%	 min
Temperatura del humo a potencia máxima	160°C	 max
Temperatura del humo a potencia mínima	71°C	 min
Capacidad del depósito	44 litros	
Volumen a calentar	481 - 642 m³	
Diámetro salida de humos	8 cm Ø	
Mando a distancia	No	
Sistema GSM	Opcional	GSM
Peso	190 kg	

DATOS DE HOMOLOGACIÓN

Marcado "CE"	SI
Homologación EN 14785	SI
Homologación VKF - Suiza	SI
Homologación 15a B-GV - Austria	SI
Homologación HETAS - Inglaterra	SI
Homologación BImSchV - Alemania	SI
Homologación BAFA gefördert - Alemania	SI
Homologación Flamme Verte - Francia	SI, 5 Estrellas



ART. 15a B-VG



BAFA
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



REGENSBURGER
MÜNCHENER
AACHENER BS1B
 Holzenergie
SCHWEIZ

REQUISITOS DE COMBUSTIBLE

Combustible	Pellet
Diámetro	6 a 8 mm Ø
Longitud	5 a 30 mm

REQUISITOS DE CONDUCTO

Mínimo tiraje a potencia máxima	10 Pa / 0,10 mbar
Mínimo tiraje a potencia mínima	5 Pa / 0,05 mbar

MEDIDAS

