

## DATOS TÉCNICOS

### MUSA HYDRO 22

|                                          |                           |                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia térmica máxima                  | 22.3 kW ( 18 kW al agua ) |  max   |
| Potencia térmica mínima                  | 4.4 kW ( 3 kW al agua )   |  min   |
| Rendimiento energético a potencia máxima | 92.5%                     |  max   |
| Rendimiento energético a potencia mínima | 95%                       |  min   |
| Consumo de pellet a potencia máxima      | 4.9 Kg/h                  |  max   |
| Consumo de pellet a potencia mínima      | 0.9 Kg/h                  |  min   |
| Autonomía a potencia máxima              | 5 horas                   |  max   |
| Autonomía a potencia mínima              | 28 horas                  |  min |
| Emisiones de CO a potencia máxima        | 0,012%                    |  max |
| Emisiones de CO a potencia mínima        | 0,040%                    |  min |
| Temperatura del humo a potencia máxima   | 160°C                     |  max |
| Temperatura del humo a potencia mínima   | 71°C                      |  min |
| Capacidad del depósito                   | 44 litros                 |      |
| Volumen a calentar                       | 481 - 642 m³              |      |
| Diámetro salida de humos                 | 8 cm Ø                    |      |
| Mando a distancia                        | No                        |      |
| Sistema GSM                              | Opcional                  |      |

Peso

190 kg



## DATOS DE HOMOLOGACIÓN

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Marcado "CE"                           | SI              |
| Homologación EN 14785                  | SI              |
| Homologación VKF - Suiza               | SI              |
| Homologación 15a B-GV - Austria        | SI              |
| Homologación HETAS - Inglaterra        | SI              |
| Homologación BImSchV - Alemania        | SI              |
| Homologación BAFA gefördert - Alemania | SI              |
| Homologación Flamme Verte - Francia    | SI, 5 Estrellas |



ART. 15a B-VG



BAFA  
Bundesamt für Wirtschaft  
und Ausfuhrkontrolle



REGENSBURGER  
MÜNCHENER  
AACHENER BS1B



## REQUISITOS DE COMBUSTIBLE

|             |            |
|-------------|------------|
| Combustible | Pellet     |
| Diámetro    | 6 a 8 mm Ø |
| Longitud    | 5 a 30 mm  |

## REQUISITOS DE CONDUCTO

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Mínimo tiraje a potencia máxima | 10 Pa / 0,10 mbar |
| Mínimo tiraje a potencia mínima | 5 Pa / 0,05 mbar  |

## MEDIDAS

