



## MA 260 B SL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

**Estructura** : de acero pintado con hogar cerrado  
**Hogar** : de Aluker®  
**Base de fuego** : de hierro fundido  
**Campana** : de acero  
**Apertura** : puerta de acero pintado con cristal cerámico autolimpiante resistente a 750°C. Se abre con el mecanismo "sube y baja" y con sistema de batiente para la limpieza  
**Perfil de la puerta** : de acero pintado  
**Manilla** : de acero pintado  
**Aire primario** : regulable manualmente  
**Aire secundario** : predeterminado  
**Salida del humo** : superior  
**Registro de humos** : con válvula regulable manualmente  
**Cajón de cenizas** : extraíble del hogar  
**Combustible** : leña  
**Calentamiento** : por convección natural y radiación

### DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	210-360
Rendimiento térmico nominal	%	>70
Potencia térmica nominal	kW	12,5
Consumo nominal	Kg/h	3,6
Potencia térmica max	kW	
Consumo máximo	Kg/h	
Salida de humos	Ø cm	
Humero de hasta 4,5 m	Ø cm	
Humero superior a 4,5 m	Ø cm	
Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm <sup>2</sup>	200
Peso total	Kg	

### Accesorios bajo pedido

- Kit de cocción Cooking Pro
- Kit pies de apoyo regulables
- Kit asas para la colocación

*Datos medidos utilizando leña de haya con un porcentaje de humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar de acuerdo con el tipo de leña utilizada.*



La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

### Revestimientos compatible

ESSEN - AMBURGO - LUBECCA - BREMA - FRIBURGO - LIPSIA - VIENNA - COLONIA - DRESDA - ACADEMY - CLASS - EASY - VISION



### DISEÑO TÉCNICO

