



MA 274 SL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Estructura : de acero pintado con hogar cerrado
Hogar : de Aluker®
Base de fuego : de hierro fundido
Campana : de acero
Apertura : puerta de acero pintado con cristal cerámico autolimpiable resistente a 750°C. Se abre con el mecanismo "sube y baja" y con sistema de batiente para la limpieza
Perfil de la puerta : de acero pintado
Manilla : de acero pintado
Aire primario : regulable manualmente
Aire secundario : predeterminado
Salida del humo : superior
Registro de humos : con válvula regulable manualmente
Cajón de cenizas : extraíble del hogar
Combustible : leña
Calentamiento : por convección natural y radiación

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable (mín.-máx.)	m^3	210-360
Rendimiento térmico nominal	%	>70
Potencia térmica nominal	kW	12,5
Consumo nominal	Kg/h	3,6
Potencia térmica max	kW	
Consumo máximo	Kg/h	
Salida de humos	Ø cm	
Humero de hasta 4,5 m	Ø cm	
Humero superior a 4,5 m	Ø cm	
Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm^2	300
Peso total	Kg	

Accesorios bajo pedido

- Kit de cocción Cooking Pro
- Kit pies de apoyo regulables
- Kit asas para la colocación

Datos medidas utilizando leña de haya con un porcentaje de humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar de acuerdo con el tipo de leña utilizada.



La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Revestimientos compatible